

5. ハンド・シーマー HC-HS 型 HAND SEAMER

- 丸缶専用の半自動巻締機です(ノーバキューム)
- 手で内容物を入れた缶(フタ)を供給し、スイッチを押し、シーミングバーを手動で押し(1st)・引き(2nd)する事で巻締め(非真空)が出来ます。
- 少量生産、研究所、試験場、学校、ご自宅用として広く使用されています。

★仕様

巻締可能缶径・・・53Φ～98.9mm(200～401 径)
 巻締可能缶高・・・20～160mm
 毎分能力・・・3～4 缶(作業者により変動あり)
 電気・・・単相 100v 0.4kw(シーマー)
 外形寸法・・・600×600×1300(高)mm
 重量・・・90 kg

(ご注意)

当機は非真空対応機(ノーバキューム)です。機械的に「缶内真空を取る(脱気)」は出来ません。缶詰製造するには「缶内真空を取る別途の手法」(①脱気箱の使用などによる加熱脱気法 ②熱間充填(ホットパック)等)が必要になります。



参考動画

シーマー各種比較表

	バキュームシーマー (真空処理に対応可能)			ノーバキュームシーマー (真空処理に非対応)	
	HC-1	HC-F2	HC-F	HC-HSA	HC-HS
特長	【バキューム機能対応】 別途の「缶内の脱気処理」が必要 窒素ガス等充填が可能(注:ガスは製品に含まれません、別途用意が必要)			【バキューム機能非対応】 別途の「缶内の脱気処理」が必要	
巻締め	作業担当者毎の巻き締めバラツキ(個人差)がない ※中味を充填した缶とフタをセットしスイッチ入れると自動駆動する為		作業担当者に拠って巻締めにバラツキ(個人差)あり ※手動(人力)のレバー操作で巻締める為	作業担当者毎の巻き締めバラツキ(個人差)がない ※中味を充填した缶とフタをセットしスイッチ入れると自動駆動する為	作業担当者に拠って巻締めにバラツキ(個人差)あり ※手動(人力)のレバー操作で巻締める為
安全性	安全装置(エアセンサー)装備による安全性 (1)作動中に危険エリアに異物(手など)を検知すると緊急停止する (2)危険エリアに異物(手など)が在ると作動しない		缶締め作業はボックスの中で行うので安全性が高い		
電源	3相	単相または3相	単相または3相	単相	
設置	アンカー固定が必要です				
付属	真空ポンプ ベビーコンプレッサー	真空ポンプ ベビーコンプレッサー	真空ポンプ	ベビーコンプレッサー	
その他	能力がバキューム3機種の中では最も高い				