

3. 半自動バキュームホームシーマー HC-F 型 SEMI-AUTOMATIC VACUUM HOME SEAMER



参考動画

●丸缶専用の半自動真空巻締機です。

- 手で、内容物を入れた缶（フタ）を供給し、真空 BOX を閉めた上で真空ポンプを手動調整した後にシーミングレバーを前後に（手で）押し（1st）・引き（2nd）し、真空巻締めします。
- 操作、調整がきわめて簡単。安全性にも優れています。
- ガス充填巻締めも可能。
- 小規模工場、研究所、試験場、学校等に好適。
- バキュームポンプ付属

★仕様

巻締可能缶径	50～98.9 mm (200～401 径)
巻締可能缶高	25～160 mm
毎 分 能 力	3～4 缶 (作業者により変動あり)
電 気	単相 100V または 3 相 200V 0.4kw (シーマー) 単相 100V または 3 相 200V 0.4kw (バキュームポンプ)
外 形 寸 法	1,020×650×1,550 (高) mm
重 量	170 kg
キャスト	付き (ストッパー付きの為、随意の場所で作業できます)

※モーターベルト回転部安全カバー付きです



詳しく解説

缶詰の非真空巻締め

4. ハンド・シーマー・オート HC-HSA 型 HAND SEAMER AUTO



参考動画

●丸缶専用の半自動巻締機です（ノーバキューム）。

- 手で、内容物を入れた缶（フタ）を供給し、スイッチを押と自動的に巻締め（非真空）ができます（調整も簡単）。
- 小規模工場、研究所、試験場、学校等で広く使用されています。
- 作動開始後の危険（異物や手のはさみ込み等）を防ぐ安全装置（感知エリアセンサー）装備。
- コンプレッサー付属。（架台に内蔵）

★仕様

巻締可能缶径	50～98.9 mm (200～401 径)
巻締可能缶高	20～160 mm
毎 分 能 力	4～6 缶 (作業者により変動あり)
電 気	単相 100V 0.4kw (シーマー) 単相 100V 0.4kw (コンプレッサー)
外 形 寸 法	860×500×1425 (高) mm
重 量	145 kg (コンプレッサー付属の総重量)

（ご注意）

当機は非真空対応機（ノーバキューム）です。機械的に「缶内真空を取る（脱気）」は出来ません。缶詰製造するには「缶内真空を取る別途の手法」（①脱気箱の使用などによる加熱脱気法 ②熱間充填（ホットパック）等）が必要になります。



詳しく解説