

1段式 パルパー HC-P型

果実その他の農産物や、一般食品の裏ごし機です
比較的処理し易い「柔らかい食材」で、
連続処理の必要性がない場合に選択されるベストセラー機です。



◆仕様◆

- 寸法……………1250×550×1050(H)mm
- 重量……………90kg
- 電源……………3相200V 0.75kw
- 能力……………150～250kg/時(投入時の食材の
状態により異なる)
- スクリーン目ザラ…1.5mmφ or 0.5mmφを選択
- 投入口寸法…55mmφ
- 材質……………接液部ステンレス(SUS304)製
※鉄(SS400)部分は防錆(サビ)ペンキ塗装対応
【オールステンレス製も可能】
- 付属……………キャスター

～HC-P(1段式)とHC-PF(2段式)の「違い」と「選択」～

スクリーンの目ザラ(穴の直径) [標準仕様の場合]
1段式 HC-P …1.5mmφ or 0.5mmφどちらかを選択
2段式 HC-PF…1.5mmφ(上段)& 0.5mmφ(下段)

1.5mmφの目ザラは
「荒破碎」「粗ごし」用

0.5mmφの目ザラは
「(よりキメ細かい)
仕上げごし」用

Q1、機種と目ザラ(HC-Pの場合)の選択基準は何を目安にすればいいのか？

①(裏ごし前の)
対象食材の状態

②(処理後の製品としての)
希望の仕上がり状態(食感)

③「搾汁率」
「歩留まり率」「作業効率」

などを勘案して決定します。

Q2、色々な食感の製品を作り(使い)分けたい場合はどうすればいいのか？[参考例]

①1段式(HC-P機)
(1.5φ)を購入

②スクリーン(0.5φ)だけ別購入

※仕上げごしの食感まで
進めたい製品だけは、

粗ごし処理(1.5φ)の上、
スクリーンを付け替えて、
再度仕上げごし処理(0.5φ)

Q3、他に特注出来るスクリーン目ザラは？

1.0φ
mm

2.0φ
mm

3.0φ
mm

等が準備出来、製品仕上りの「食感(舌触り感)」の
更なる差別化が図れます。

※注意事項(危険):スクリーンを外した状態で作動(回転)させるのは絶対に止めて下さい。
:投入口へ絶対に工具等異物を誤落させないよう注意してください。
:スクリーンの回転方向の正誤に留意してください。(投入物が逆流してしまいます)



SUN FOOD MACHINERY CO.,LTD